

Бесшовные ЖК панели для видеостен



- ↪ Удивительно узкий межпанельный шов – 3,5 мм
- ↪ Яркое изображение с высокой контрастностью
- ↪ Супер-тонкий дизайн – экономия пространства
- ↪ Широкий угол обзора 178°
- ↪ Передовая технология для управления цветом
- ↪ Светодиодная подсветка, низкое энергопотребление
- ↪ Высокая скорость отклика
- ↪ Крепление в комплекте (настенное / напольное)
- ↪ Фронтальный доступ – удобное обслуживание


Технические характеристики

Модели	TRD1046S5	TRD1046S6	TRD1046S7	TRD1046S8	TRD1055S5	TRD1055S6	TRD1055S7	TRD1055S8
Диагональ экрана	46"				55"			
Размер изображения	1018×572 мм				1209,6×680,4 мм			
Угол просмотра (Г/В)	178°				178°			
Подсветка	LED				LED			
Яркость	500 кд/м2	700 кд/м2	500 кд/м2	700 кд/м2	500 кд/м2	700 кд/м2	500 кд/м2	700 кд/м2
Контрастность	3500:1				3500:1		4000:1	
Разрешение	1920×1080 (FULL HD)				1920×1080 (FULL HD)			
Количество цветов	16,7 млн.				16,7 млн.			
Межпанельный шов, сверху/слева	3,7 мм	3,7 мм	2,3 мм	2,3 мм	3,7 мм	3,7 мм	2,3 мм	2,3 мм
справа/внизу	1,8 мм	1,8 мм	1,2 мм	1,2 мм	1,8 мм	1,8 мм	1,2 мм	1,2 мм
Наработка на отказ	50 000 часов				50 000 часов			
Входы сигналов	VGA, DVI, HDMI, CVBS				VGA, DVI, HDMI, CVBS			
Выходы сигналов	CVBS				CVBS			
Входы управления	RS232				RS232			
Выходы управления	RS232×2				RS232×2			
Мощность	140 Вт	160 Вт	140 Вт	160 Вт	160 Вт	200 Вт	160 Вт	200 Вт
Источник питания	AC 100-240V, 50/60Hz				AC 100-240V, 50/60Hz			
Рабочая температура	0-50°C				0-50°C			
Влажность	20-90% (Non-condensing)				20-90% (Non-condensing)			

Варианты крепления

(зависит от модели)

Фронтальный доступ
(настенное и напольное крепление)




Напольное крепление



Настенное крепление

Контроллеры управления

(заказывается отдельно)



TMC6000

Мультиэкранный контроллер поддерживает до 76 устройств отображения с разрешением Full HD и с интерфейсами VGA, DVI, HDMI, Video Input. Высокая скорость обработки видеосигнала позволяет в режиме реального времени отображать изображение.