

Фото и наименование	Технические характеристики
 Приемник CP-T100R	Ширина корпуса: 42 мм Высота корпуса: 73 мм Толщина корпуса: 12 мм Вес: 50 гр. Тип встроенного аккумулятора: литий-ионный 3.7 В Емкость встроенного аккумулятора: 950 мАч Время непрерывной работы: 16 часов Время полной зарядки: 4 часа Частотный диапазон: 195 – 230 МГц Частотная характеристика: 50 – 18 000 кГц Соотношение сигнал/шум: >90 дБ Радиус действия устройства в условиях прямой видимости от передатчика: 80 метров Наличие гнезда для подключения наушника Тип гнезда подключения аудио источника: Jack 3,5 мм Тип дисплея: LED Индикатор заряда на LED дисплее: иконка в виде батареи Индикатор рабочего канала на LED дисплее Индикатор поиска передатчика на LED дисплее: иконка в виде движущейся лупы Переключение каналов: путем удерживания правой боковой кнопки в течение 5 секунд Материалы использованные в корпусе устройства: передняя часть – пластик, задняя часть – алюминий. Разъем для заряда устройства: Mini USB Расположение разъема для заряда: на верхней части устройства Регулирование громкости: путем нажатия на кнопки + и - Количество рабочих радиоканалов: 99



Передатчик CP-T100T

Ширина корпуса: 55 мм
 Высота корпуса: 100 мм
 Толщина корпуса: 14 мм
 Вес: 55 гр.
 Тип встроенного аккумулятора: литий-ионный 3.7 В
 Емкость встроенного аккумулятора: 950 мАч
 Время непрерывной работы: 11 часов.
 Время полной зарядки передатчика: 4 часа
 Частотный диапазон: 195 – 230 МГц
 Частотная характеристика: 50 – 18000 кГц
 Соотношение сигнал/шум: >90 дБ
 Радиус действия устройства в условиях прямой видимости приемника: 80 метров
 Наличие гнезда для подключения микрофона
 Тип гнезда подключения аудио аппаратуры: Jack 3,5 мм
 Тип дисплея: LED
 Индикатор заряда на LED дисплее: иконка в виде батареи
 Индикатор рабочего канала на LED дисплее
 Индикатор поиска приемника на LED дисплее: иконка в виде мигающей антенны
 Возможность одновременного использования микрофона и внешнего аудио источника
 Переключение каналов: путем одновременного нажатия правой и центральной кнопок в течение 5 секунд в выключенном состоянии
 Материалы использованные в корпусе устройства: пластик
 Разъем для заряда устройства: Mini USB
 Расположение разъема для заряда: на боковой части устройства
 Количество рабочих радиоканалов: 99



Моно-наушник CPP28

Тип наушника: накладной, моно.
 Тип штекера: Jack 3,5 мм.
 Штекер относительно провода под углом 90 градусов для большей продолжительности службы провода.
 Диапазон воспроизводимых частот: 51 Гц - 15 990 Гц
 Расчетная мощность: 10 мВт
 Чувствительность: 96+(-) 5 дБ (1кГц)
 Длина провода: 110 см
 Вес: 15 гр.

 Одноразовый наушник CP-DE	Форм-фактор: вкладыши («таблетки») Тип разъема: 3,5 мм TRS мини-джек, однопиновый Длина кабеля: 1,2 м Расчетная мощность: 10 мВт Чувствительность: 95 ± 5 дБ (1 кГц) Тип кабеля: Симметричный Уровень искажений: менее 1%
 Микрофон для передатчика CP-Mic02	Тип микрофона: петличный. Диапазон передаваемых частот: 51 Гц - 15 990 Гц Чувствительность: -45 ± 2 дБ/1 кГц Уровень искажений: 0,9% Тип штекера: Jack 3,5 мм. Штекер относительно провода под углом 90 градусов для большей продолжительности службы провода. Длина провода: 100 см
 Микрофон для передатчика CP-Mic01	Тип микрофона: нашейный Диапазон передаваемых частот: 51 Гц - 15 990 Гц Чувствительность: -45 ± 2 дБ/1 кГц Уровень искажений: 0,9% Тип дужки: оголовье или вокруг шеи. Тип штекера: Jack 3,5 мм. Штекер относительно провода под углом 90 градусов для большей продолжительности службы провода. Длина провода: 100 см.
 Зарядный кейс CP-C30	Устройство для заряда 30 приемников и 2 передатчиков Ширина корпуса: 26 см Длина корпуса: 50 см Высота корпуса: 14 см Гнездо подключения питания с левой стороны кейса. Напряжение питания: 220 Вольт. Максимальное количество одновременно заряжаемых устройств: 32. Элементы управления на наружных поверхностях кейса: отсутствие. Штекеры для заряда приемников: Mini USB. Возможность закрыть кейс на ключ.

	Количество замков: 2. Материалы использованные в корпусе устройства: пластик, алюминий.
 Зарядный кейс CP-C60	Устройство для заряда 60 приемников и 4 передатчиков Ширина корпуса: 26 см Длина корпуса: 57 см Высота корпуса: 14 см Гнездо подключения питания с левой стороны кейса. Напряжение питания: 220 Вольт. Максимальное количество одновременно заряжаемых устройств: 64. Элементы управления на наружных поверхностях кейса: отсутствие. Штекеры для заряда приемников: Mini USB. Возможность закрыть кейс на ключ. Количество замков: 2. Материалы использованные в корпусе устройства: пластик, алюминий.
 Зарядная станция USB (10 портов) CP-C10	Тип: проводной Цвет: черный Выходной ток на порт: 5В - 3.5А Вход адаптера: AC100-240В 50/60 Гц Выходная мощность: 60 Вт Наличие кабеля: сетевой (вилка) Количество разъемов на блоке ЗУ: 10 Тип разъемов на блоке ЗУ: USB Вес: 300 гр. Размеры без упаковки: 139 x 85 x 36,5 мм Тип установки: настольное
 Зарядная станция USB (16 портов) CP-C16	Тип: проводной Цвет: черный Выходной ток на порт: 5В - 7А Вход адаптера: AC100-240В 50/60 Гц Выходная мощность: 35 Вт Наличие кабеля: сетевой (вилка) Количество разъемов на блоке ЗУ: 16 Тип разъемов на блоке ЗУ: USB Вес: 430 гр. Размеры без упаковки: 190 x 95 x 50 мм Тип установки: настольное



Нашейный шнурок CP-NC

Длина шнурка: 45 см
Материал клипсы: пластик
Цвет: темно-синий