

Фото и наименование	Технические характеристики
 Приемник CP-T200R	Частота: 195 МГц – 230 МГц Питание: DC3.7V Звуковой диапазон: 50-18000 КГц Количество каналов: 99 Отношение сигнал/шум: ≥90дБ Степень искажения: >0.2% Тип радиочастоты: PLL Дальность: до 100 метров Время работы: 40 часов Время полного заряда: 5 часов LED дисплей: Уровень заряда, сигнала, номер канала Разъем для подключения наушника: Jack 3,5 мм Габариты: 8,9 x 4,3 x 1,32 см Вес: 58 гр.
 Передатчик CP-T200T	Частота: 195 МГц – 230 МГц Питание: DC3.7V Звуковой диапазон: 50-18000 КГц Количество каналов: 99 Отношение сигнал/шум: ≥90дБ Степень искажения: >0.2% Тип радиочастоты: PLL Дальность: до 100 метров Время работы: 20 часов Время полного заряда: 5 часов LED дисплей: Уровень заряда, сигнала, номер канала Разъем для подключения гарнитуры: Jack 3,5 мм Габариты: 8,9 x 4,3 x 1,32 см Вес: 58 гр.
 Моно-наушник CPP28	Тип наушника: накладной, моно. Тип штекера: Jack 3,5 мм. Штекер относительно провода под углом 90 градусов для большей продолжительности службы провода. Диапазон воспроизводимых частот: 51 Гц - 15 990 Гц Расчетная мощность: 10 мВт Чувствительность: 96+(-) 5 дБ (1кГц) Длина провода: 110 см Вес: 15 гр.

 Одноразовый наушник CP-DE	Форм-фактор: вкладыши («таблетки») Тип разъема: 3,5 мм TRS мини-джек, однопиновый Длина кабеля: 1,2 м Расчетная мощность: 10 мВт Чувствительность: 95 ± 5 дБ (1 кГц) Тип кабеля: Симметричный Уровень искажений: менее 1%
 Микрофон для передатчика CP-Mic02	Тип микрофона: петличный. Диапазон передаваемых частот: 51 Гц - 15 990 Гц Чувствительность: -45 ± 2 дБ/1 кГц Уровень искажений: 0,9% Тип штекера: Jack 3,5 мм. Штекер относительно провода под углом 90 градусов для большей продолжительности службы провода. Длина провода: 100 см
 Микрофон для передатчика CP-Mic01	Тип микрофона: нашейный Диапазон передаваемых частот: 51 Гц - 15 990 Гц Чувствительность: -45 ± 2 дБ/1 кГц Уровень искажений: 0,9% Тип дужки: оголовье или вокруг шеи. Тип штекера: Jack 3,5 мм. Штекер относительно провода под углом 90 градусов для большей продолжительности службы провода. Длина провода: 100 см.
 Зарядный кейс CP-C40	Габариты: 48 x 45 x 20 см Напряжение питания: 220 В Потребляемая мощность: 139 Вт Количество одновременно заряжаемых устройств: 40 Зарядный ток для каждого устройства: 1,1 А Штекеры для заряда приемников: Micro-USB Материал кейса: Алюминий, пластик

 Зарядная станция USB (10 портов) CP-C10	Тип: проводной Цвет: черный Выходной ток на порт: 5В - 3.5А Вход адаптера: AC100-240В 50/60 Гц Выходная мощность: 60 Вт Наличие кабеля: сетевой (вилка) Количество разъемов на блоке ЗУ: 10 Тип разъемов на блоке ЗУ: USB Вес: 300 гр. Размеры без упаковки: 139 x 85 x 36,5 мм Тип установки: настольное
 Зарядная станция USB (16 портов) CP-C16	Тип: проводной Цвет: черный Выходной ток на порт: 5В - 7А Вход адаптера: AC100-240В 50/60 Гц Выходная мощность: 35 Вт Наличие кабеля: сетевой (вилка) Количество разъемов на блоке ЗУ: 16 Тип разъемов на блоке ЗУ: USB Вес: 430 гр. Размеры без упаковки: 190 x 95 x 50 мм Тип установки: настольное
 Нашейный шнурок CP-NC	Длина шнурка: 45 см Материал карабина: пластик Цвет: темно-синий