

Фото и наименование	Технические характеристики
 Передатчик CP-T310T	Индикатор заряда на LED дисплее иконка в виде батареи. Индикатор рабочего канала на LED дисплее. Тип встроенного аккумулятора: Литий-ионный. Номинальное напряжение аккумулятора: 3.7 Вольт. Время непрерывной работы: около 8-9 часов. Время полной зарядки передатчика: 4 часов Диапазон работы: 740 мГц – 790 мГц Радиус действия устройства: 250 метров Тип дисплея: LED. Разъем для заряда: Mini USB Количество рабочих радиоканалов: 200 Габариты: 118 x 33 x 15 мм Вес: 75 гр.
 Приемник CP-T310R	Тип встроенного аккумулятора: литий-ионный DC3.7V. Номинальное напряжение аккумулятора: 3.7 Вольт Время непрерывной работы: около 8-9 часов. Время полной зарядки: 4 часа Диапазон работы: 740 мГц – 790 мГц Радиус действия устройства в условиях прямой видимости: 250 метров Разъем для заряда: Mini USB Вес: 20 гр. Габариты: 54 x 13 x 14 мм Количество рабочих радиоканалов: 200
 Микрофон для передатчика CP-Mic02	Тип микрофона: петличный. Диапазон передаваемых частот: 51 Гц - 15 990 Гц Чувствительность: -45 ± 2 дБ/1 кГц Уровень искажений: 0,9% Тип штекера: Jack 3,5 мм. Штекер относительно провода под углом 90 градусов для большей продолжительности службы провода. Длина провода: 100 см

 Микрофон для передатчика CP-Mic01	Тип микрофона: нашейный Диапазон передаваемых частот: 51 Гц - 15 990 Гц Чувствительность: -45 ± 2 дБ/1 кГц Уровень искажений: 0,9% Тип дужки: оголовье или вокруг шеи. Тип штекера: Jack 3,5 мм. Штекер относительно провода под углом 90 градусов для большей продолжительности службы провода. Длина провода: 100 см.
 Зарядный кейс CP-C30	Устройство для заряда 30 приемников и 2 передатчиков Ширина корпуса: 26 см Длина корпуса: 50 см Высота корпуса: 15 см Гнездо подключения питания с левой стороны кейса. Напряжение питания: 220 Вольт. Максимальное количество одновременно заряжаемых устройств: 32. Элементы управления на наружных поверхностях кейса: отсутствие. Штекеры для заряда приемников: Mini USB. Возможность закрыть кейс на ключ. Количество замков: 2. Материалы использованные в корпусе устройства: пластик, алюминий.
 Зарядный кейс CP-C60	Устройство для заряда 60 приемников и 4 передатчиков Ширина корпуса: 26 см Длина корпуса: 57 см Высота корпуса: 15 см Гнездо подключения питания с левой стороны кейса. Напряжение питания: 220 Вольт. Максимальное количество одновременно заряжаемых устройств: 64. Элементы управления на наружных поверхностях кейса: отсутствие. Штекеры для заряда приемников: Mini USB. Возможность закрыть кейс на ключ. Количество замков: 2. Материалы использованные в корпусе устройства: пластик, алюминий.