

Фото и наименование	Технические характеристики
 Передатчик CP-818T	Индикатор заряда на LED дисплее иконка в виде батареи. Индикатор рабочего канала на LED дисплее. Тип встроенного аккумулятора: Литий-ионный. Номинальное напряжение аккумулятора: 0,5 В Время непрерывной работы: 10 часов. Время полной зарядки передатчика: 3 часа Диапазон работы: 2404-2478 МГц; Радиус действия устройства: 200 метров Тип дисплея: LED. Количество рабочих радиоканалов: 999 Габариты: 85 x 52 x 22 мм Вес: 100 гр. Возможность одновременной работы трех передатчиков на одном радиоканале
 Приемник CP-313R	Тип встроенного аккумулятора: литий-ионный 1800 мАч Номинальное напряжение аккумулятора: 3.7 Вольт Время непрерывной работы: около 60 часов. Время полной зарядки: 3 часа Диапазон работы: 2404-2478 МГц Радиус действия устройства в условиях прямой видимости: 200 метров Вес: 64 гр. Габариты: 73 x 50 x 13,3 мм Разъем для заряда: Type-C Количество рабочих радиоканалов: 999
 Зарядный кейс CP-C25/48	Устройство для заряда 25/48 устройств Напряжение питания: 220 Вольт. Максимальное количество одновременно заряжаемых устройств: 25/48. Элементы управления на наружных поверхностях кейса: отсутствие. Материалы использованные в корпусе устройства: пластик, алюминий.