

Фото и наименование	Технические характеристики
 Передатчик CP-T400T	Ширина корпуса: 65 мм Высота корпуса: 100 мм Толщина корпуса: 18 мм Наличие гнезда для подключения микрофона. Тип гнезда подключения аудио аппаратуры: Jack 3,5 мм. Возможность одновременного использования микрофона и внешнего аудио источника: наличие Светодиодный индикатор заряда Иконка в виде батареи. Тип встроенного аккумулятора: литий-ионный DC3.7V. Емкость встроенного аккумулятора: 1400 мАч. Номинальное напряжение аккумулятора: 3.7 Вольт Время непрерывной работы: 12 часов. Время полной зарядки передатчика: 2 часа Диапазон работы: 648-698 МГц Соотношение сигнал/шум: ≥ 90 Дб Уровень искажения: $< 0,3\%$ Радиус действия устройства: 200 метров Вес с элементом питания: 60 гр. Количество рабочих радиоканалов: 200
 Приемник CP-T400R	Ширина корпуса: 42 мм Высота корпуса: 72 мм Толщина корпуса: 12 мм Наличие гнезда для подключения микрофона. Тип гнезда подключения аудио аппаратуры Jack 3,5мм. Индикатор заряда на LED дисплее иконка в виде батареи. Индикатор рабочего канала на LED дисплее. Индикатор поиска передатчика на LED дисплее иконка в виде движущейся лупы. Тип встроенного аккумулятора: Литий-ионный. Емкость аккумулятора: 1400 мАч Номинальное напряжение аккумулятора: 3.7 Вольт. Время непрерывной работы: 15 часов. Время полной зарядки: 2 часа Диапазон работы: 648-698 МГц Соотношение сигнал/шум: ≥ 90 Дб Уровень искажения: $< 0,2\%$ Радиус действия устройства: 200 метров Вес с элементом питания: 50 гр. Тип дисплея: LED. Переключение каналов: путем удерживания кнопки переключения канала: 5 секунд

	Материалы использованные в корпусе устройства: пластик Разъем для заряда устройства: Mini USB. Расположение разъема для заряда устройства в нижней части устройства. Регулирование громкости осуществляется путем нажатия на кнопки + и – Количество рабочих радиоканалов: 200
 Зарядный кейс CP-C30	Устройство для заряда 30 приемников и 2 передатчиков Ширина корпуса: 26 см Длина корпуса: 50 см Высота корпуса: 15 см Гнездо подключения питания с левой стороны кейса. Напряжение питания: 220 Вольт. Максимальное количество одновременно заряжаемых устройств: 32. Элементы управления на наружных поверхностях кейса: отсутствие. Штекеры для заряда приемников: Mini USB. Возможность закрыть кейс на ключ. Количество замков: 2. Материалы использованные в корпусе устройства: пластик, алюминий.
 Зарядный кейс CP-C60	Устройство для заряда 60 приемников и 4 передатчиков Ширина корпуса: 26 см Длина корпуса: 57 см Высота корпуса: 15 см Гнездо подключения питания с левой стороны кейса. Напряжение питания: 220 Вольт. Максимальное количество одновременно заряжаемых устройств: 64. Элементы управления на наружных поверхностях кейса: отсутствие. Штекеры для заряда приемников: Mini USB. Возможность закрыть кейс на ключ. Количество замков: 2. Материалы использованные в корпусе устройства: пластик, алюминий.
 Моно-наушник CPP28	Тип наушника: накладной, моно. Тип штекера: Jack 3,5 мм. Штекер относительно провода под углом 90 градусов для большей продолжительности службы провода. Диапазон воспроизводимых частот: 51 Гц - 15 990 Гц Расчетная мощность: 10 мВт Чувствительность: 96+(-) 5 дБ (1кГц) Длина провода: 110 см Вес: 15 гр.

 Одноразовый наушник CP-DE	Форм-фактор: вкладыши («таблетки») Тип разъема: 3,5 мм TRS мини-джек, однопиновый Длина кабеля: 1,2 м Расчетная мощность: 10 мВт Чувствительность: 95 ± 5 дБ (1 кГц) Тип кабеля: Симметричный Уровень искажений: менее 1%
 Микрофон для передатчика CP-Mic02	Тип микрофона: петличный. Диапазон передаваемых частот: 51 Гц - 15 990 Гц Чувствительность: -45 ± 2 дБ/1 кГц Уровень искажений: 0,9% Тип штекера: Jack 3,5 мм. Штекер относительно провода под углом 90 градусов для большей продолжительности службы провода. Длина провода: 100 см
 Микрофон для передатчика CP-Mic01	Тип микрофона: нашейный Диапазон передаваемых частот: 51 Гц - 15 990 Гц Чувствительность: -45 ± 2 дБ/1 кГц Уровень искажений: 0,9% Тип дужки: оголовье или вокруг шеи. Тип штекера: Jack 3,5 мм. Штекер относительно провода под углом 90 градусов для большей продолжительности службы провода. Длина провода: 100 см.
 Зарядная станция USB (10 портов) CP-C10	Тип: проводной Цвет: черный Выходной ток на порт: 5В - 3.5А Вход адаптера: AC100-240В 50/60 Гц Выходная мощность: 60 Вт Наличие кабеля: сетевой (вилка) Количество разъемов на блоке ЗУ: 10 Тип разъемов на блоке ЗУ: USB Вес: 300 гр. Размеры без упаковки: 139 x 85 x 36,5 мм Тип установки: настольное



**Зарядная станция USB (16 портов)
CP-C16**

Тип: проводной
Цвет: черный
Выходной ток на порт: 5В - 7А
Вход адаптера: AC100-240В 50/60 Гц
Выходная мощность: 35 Вт
Наличие кабеля: сетевой (вилка)
Количество разъемов на блоке ЗУ: 16
Тип разъемов на блоке ЗУ: USB
Вес: 430 гр.
Размеры без упаковки: 190 x 95 x 50 мм
Тип установки: настольное