

Фото и наименование	Технические характеристики
 Передатчик CP-T500T	Индикатор заряда на LED дисплее иконка в виде батареи. Индикатор рабочего канала на LED дисплее. Тип встроенного аккумулятора: Литий-ионный. Номинальное напряжение аккумулятора: 3.7 Вольт. Время непрерывной работы: 22 часа. Время полной зарядки передатчика: 4 часа Диапазон работы: 2,4 ГГц – 2.4835 ГГц Радиус действия устройства: 150 метров Тип дисплея: LED. Разъем для заряда: Mini USB Количество рабочих радиоканалов: 9999 Габариты: 100 x 62 x 13 мм Вес: 70 гр.
 Передатчик CP-T500HT	Тип: беспроводной Индикатор заряда на LED дисплее иконка в виде батареи. Индикатор рабочего канала на LED дисплее. Тип встроенного аккумулятора: Литий-ионный. Номинальное напряжение аккумулятора: 3.7 Вольт. Время непрерывной работы: 22 часа. Время полной зарядки передатчика: 3-4 часа Диапазон работы: 2,4 ГГц – 2.4835 ГГц Радиус действия устройства: 150 метров Тип дисплея: LED. Разъем для заряда: Mini USB Количество рабочих радиоканалов: 9999 Габариты: 117 x 33 x 8 мм Вес: 60 гр.
 Приемник CP-T500R	Тип встроенного аккумулятора: литий-ионный DC3.7V. Номинальное напряжение аккумулятора: 3.7 Вольт Время непрерывной работы: около 23 часов. Время полной зарядки: 4 часа Диапазон работы: 2,4 ГГц – 2.4835 ГГц Радиус действия устройства в условиях прямой видимости: 150 метров Разъем для заряда: Mini USB Вес: 40 гр. Габариты: 77 x 40 x 10 мм Количество рабочих радиоканалов: 9999



Зарядный кейс CP-C30

Устройство для заряда 30 приемников и 2 передатчиков
 Ширина корпуса: 26 см
 Длина корпуса: 50 см
 Высота корпуса: 15 см
 Гнездо подключения питания с левой стороны кейса.
 Напряжение питания: 220 Вольт.
 Максимальное количество одновременно заряжаемых устройств: 32.
 Элементы управления на наружных поверхностях кейса: отсутствие.
 Штекеры для заряда приемников: Mini USB.
 Возможность закрыть кейс на ключ.
 Количество замков: 2.
 Материалы использованные в корпусе устройства: пластик, алюминий.



Зарядный кейс CP-C60

Устройство для заряда 60 приемников и 4 передатчиков
 Ширина корпуса: 26 см
 Длина корпуса: 57 см
 Высота корпуса: 15 см
 Гнездо подключения питания с левой стороны кейса.
 Напряжение питания: 220 Вольт.
 Максимальное количество одновременно заряжаемых устройств: 64.
 Элементы управления на наружных поверхностях кейса: отсутствие.
 Штекеры для заряда приемников: Mini USB.
 Возможность закрыть кейс на ключ.
 Количество замков: 2.
 Материалы использованные в корпусе устройства: пластик, алюминий.



Моно-наушник CPP28

Тип наушника: накладной, моно.
 Тип штекера: Jack 3,5 мм.
 Штекер относительно провода под углом 90 градусов для большей продолжительности службы провода.
 Диапазон воспроизводимых частот: 51 Гц - 15 990 Гц
 Расчетная мощность: 10 мВт
 Чувствительность: 96+(-) 5 дБ (1кГц)
 Длина провода: 110 см
 Вес: 15 гр.

 Одноразовый наушник CP-DE	Форм-фактор: вкладыши («таблетки») Тип разъема: 3,5 мм TRS мини-джек, однопиновый Длина кабеля: 1,2 м Расчетная мощность: 10 мВт Чувствительность: 95 ± 5 дБ (1 кГц) Тип кабеля: Симметричный Уровень искажений: менее 1%
 Микрофон для передатчика CP-Mic02	Тип микрофона: петличный. Диапазон передаваемых частот: 51 Гц - 15 990 Гц Чувствительность: -45 ± 2 дБ/1 кГц Уровень искажений: 0,9% Тип штекера: Jack 3,5 мм. Штекер относительно провода под углом 90 градусов для большей продолжительности службы провода. Длина провода: 100 см
 Микрофон для передатчика CP-Mic01	Тип микрофона: нашейный Диапазон передаваемых частот: 51 Гц - 15 990 Гц Чувствительность: -45 ± 2 дБ/1 кГц Уровень искажений: 0,9% Тип дужки: оголовье или вокруг шеи. Тип штекера: Jack 3,5 мм. Штекер относительно провода под углом 90 градусов для большей продолжительности службы провода. Длина провода: 100 см.
 Нашейный шнурок CP-NC	Длина шнурка: 45 см Материал клипсы: пластик Цвет: темно-синий