

Фото и наименование	Технические характеристики
 Передатчик CP-T600T	Индикатор заряда на LED дисплее иконка в виде батареи. Индикатор рабочего канала на LED дисплее. Тип встроенного аккумулятора: Литий-ионный. Номинальное напряжение аккумулятора: 3.7 Вольт. Время непрерывной работы: около 100 часов. Время полной зарядки передатчика: 4 часа Диапазон работы: 2,4 ГГц – 2.4835 ГГц Радиус действия устройства: 150 метров Соотношение сигнал/шум: - 67 дБ. Тип дисплея: LED. Разъем для заряда: Type-C Количество рабочих радиоканалов: 9999 Габариты: 100 x 62 x 13 мм Вес: 70,5 гр.
 Приемник CP-T600R	Тип встроенного аккумулятора: литий-ионный DC3.7V. Номинальное напряжение аккумулятора: 3.7 Вольт Время непрерывной работы: около 100 часов. Время полной зарядки: 4 часа Диапазон работы: 2,4 ГГц – 2.4835 ГГц Радиус действия устройства: 150 метров Разъем для заряда: Type-C Вес: 41,5 гр. Габариты: 82 x 42 x 9 мм Количество рабочих радиоканалов: 9999
 Приемник CP-T600ENR	Тип встроенного аккумулятора: литий-ионный DC3.7V. Номинальное напряжение аккумулятора: 3.7 Вольт Время непрерывной работы: около 35 часов. Время полной зарядки: 2-3,5 часа Диапазон работы: 2,4 ГГц – 2.4835 ГГц Радиус действия устройства: 150 метров Соотношение сигнал/шум: > 50 дБ. Рабочий ток: 19±5 мА Разъем для заряда: Type-C Вес: 17,5 гр. Габариты: 56 x 23 x 10,5 мм Количество рабочих радиоканалов: 9999
	Устройство для заряда 30 приемников и 2 передатчиков

 Зарядный кейс CP-C30	Ширина корпуса: 26 см Длина корпуса: 50 см Высота корпуса: 14 см Гнездо подключения питания с левой стороны кейса. Напряжение питания: 220 Вольт. Максимальное количество одновременно заряжаемых устройств: 32. Элементы управления на наружных поверхностях кейса: отсутствие. Штекеры для заряда приемников: Type-C Возможность закрыть кейс на ключ. Количество замков: 2. Материалы использованные в корпусе устройства: пластик, алюминий.
 Зарядный кейс CP-C60	Устройство для заряда 60 приемников и 4 передатчиков Ширина корпуса: 26 см Длина корпуса: 57 см Высота корпуса: 14 см Гнездо подключения питания с левой стороны кейса. Напряжение питания: 220 Вольт. Максимальное количество одновременно заряжаемых устройств: 64. Элементы управления на наружных поверхностях кейса: отсутствие. Штекеры для заряда приемников: Type-C. Возможность закрыть кейс на ключ. Количество замков: 2. Материалы использованные в корпусе устройства: пластик, алюминий.
 Моно-наушник CPP28	Тип наушника: накладной, моно. Тип штекера: Jack 3,5 мм. Штекер относительно провода под углом 90 градусов для большей продолжительности службы провода. Диапазон воспроизводимых частот 51 Гц - 15 990 Гц Расчетная мощность 10 мВт Чувствительность 96+(-) 5 дБ (1кГц) Длина провода: 114 см Совместимость работы с приемниками синхронного перевода.
 Одноразовый наушник CP-DE	Форм-фактор: Вкладыши («таблетки») Тип разъема: Jack 3.5 мм Длина кабеля: 1,2 м Расчетная мощность: 10 мВт Чувствительность: 95 ± 5 дБ (1 кГц) Тип кабеля: Симметричный Уровень искажений: Менее 1%
	Тип микрофона: нашейный Диапазон передаваемых частот: 51 Гц - 15 990 Гц

 Микрофон для передатчика CP-Mic01	Чувствительность: -45 ± 2 дБ/1 кГц Уровень искажений: 0,9% Тип дужки: оголовье или вокруг шеи. Тип штекера: Jack 3,5 мм. Штекер относительно провода под углом 90 градусов для большей продолжительности службы провода. Длина провода: 100 см.
 Микрофон для передатчика CP-Mic02	Тип микрофона: петличный. Диапазон передаваемых частот: 51 Гц - 15 990 Гц Чувствительность: -45 ± 2 дБ/1 кГц Уровень искажений: 0,9% Тип штекера: Jack 3,5 мм. Штекер относительно провода под углом 90 градусов для большей продолжительности службы провода. Длина провода: 100 см
 Нашейный шнурок CP-NC	Длина шнурка: 45 см Материал карабина: пластик Цвет: темно-синий