

Двусторонняя (дуплексная) радиосистема CP-TW-02

Двухсторонняя портативная беспроводная радиосистема состоит из главного приемопередатчика и второстепенных приемопередатчиков. Выступающий использует главный приемопередатчик, а посетители слушают его с второстепенных устройств.

Когда посетитель нажимает кнопку на второстепенном устройстве и начинает говорить, то все остальные в группе будут его слышать. При этом выступающий по-прежнему может говорить. Это позволяет двум людям говорить одновременно, а люди в одной группе могут взаимодействовать друг с другом. Это очень удобно для выступающего в условиях производства.



Двухсторонняя дуплексная радиосистема имеет следующие особенности:

- неограниченное количество приемников на каждый передатчик;
- двусторонняя передача позволяет людям в одной группе взаимодействовать, два человека могут говорить одновременно;
- главный приемопередатчик имеет линейный вход для воспроизведения файлов MP3;
- частота позволяет передавать кристально чистый звук;
- усовершенствованные микрочипы, обеспечивающие очень низкий уровень шума и компактный размер;

- усовершенствованные микрочипы, обеспечивающие очень низкий уровень шума и компактный размер.
- высокотехнологичная перезаряжаемая литиевая батарея большой емкости;
- расстояние от главного приемопередатчика до второстепенного приемопередатчика 250 метров.
- 45 независимых каналов.
- простой в использовании многопортовый зарядный кейс;

Технические характеристики приемника и передатчика:

Параметр	Значение
Диапазон волн	759-928 мГц
Выходная мощность	15 дБм
Чувствительность	-95 дБм
Модуляция	QPSK
Частотная характеристика	40 Гц-5 кГц
Девияция частоты	+/-75 кГц
Дальность сигнала	250 метров (На открытом пространстве)
Соотношение сигнал/шум	80 Дб
Входной разъем	микрофон/аудио, Jack 3.5 мм
Выходной разъем	наушник/аудио, Jack 3.5 мм
Количество каналов	45
Питание	3,8 В Литий-ионная батарея, 17 часов непрерывной работы
Размеры	Приемопередатчик 88 мм x 50 мм x 19.5 мм

Аксессуары:



Наушник с микрофоном



Гарнитура с микрофоном