

ФОТО И НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ПРИЕМНИК RETEKESST131U	Диапазон частот (US): 902–928 МГц Диапазон частот (EU): 823–832 / 863–865 МГц Количество каналов (US): 50 Количество каналов (EU): 19 Интервал каналов: 500 кГц Модуляция: Цифровая (GFSK) Дальность связи: до 200 м (на открытой местности) Время работы: до 40 часов Время зарядки: ≈ 5 часов Ток зарядки: 500 мА Ток потребления: ≈ 25 мА Частотная характеристика: 20 Гц – 4 кГц Отношение сигнал/шум: –87 дБ Коэффициент искажений: 0,01% Выход на наушники: 3,5 мм Регулировка громкости: 10 уровней Зарядка: Туре-С + контактные площадки Рабочая температура: –10°С ... +50°С Вес: 38 г Габариты: 82 × 32 × 15 мм
 ПЕРЕДАТЧИК RETEKESST130U	Диапазон частот (US): 902–928 МГц Диапазон частот (EU): 823–832 / 863–865 МГц Количество каналов (US): 50 Количество каналов (EU): 19 Интервал каналов: 500 кГц Модуляция: Цифровая (GFSK) Дальность связи: до 200 м (на открытой местности) Время работы: до 10 часов Время зарядки: ≈ 5 часов Ёмкость аккумулятора: 2000 мА·ч Ток зарядки: 500 мА Рабочий ток: 190 мА Мощность передачи: 21 дБм Частотная характеристика: 20 Гц – 4 кГц Отношение сигнал/шум: –87 дБ Коэффициент искажений: 0,01% Аудиоинтерфейсы: 3,5 мм MIC, 3,5 мм AUX, Bluetooth Регулировка усиления микрофона: 4 уровня Зарядка: Туре-С + контактные площадки Рабочая температура: –10°С ... +50°С Вес: 71 г Габариты: 98 × 37 × 18



МОНО-НАУШНИК

Тип наушника: накладной, моно.
Тип штекера: Jack 3,5 мм.
Штекер относительно провода под углом 90 градусов для большей продолжительности службы провода.
Диапазон воспроизводимых частот 51 Гц - 15 990 Гц
Расчетная мощность 10 мВт
Чувствительность 96+(-) 5 дБ (1кГц)
Длина провода: 114 см



**МИКРОФОН НАШЕЙНЫЙ
ДЛЯ ПЕРЕДАТЧИКА**

Тип микрофона: нашейный
Диапазон передаваемых частот: 51 Гц - 15 990 Гц
Чувствительность: -45 ± 2 дБ/1 кГц
Уровень искажений: 0,9%
Тип дужки: оголовье или вокруг шеи.
Тип штекера: Jack 3,5 мм.
Штекер относительно провода под углом 90 градусов для большей продолжительности службы провода.
Длина провода: 100 см.



**МИКРОФОН ПЕТЛИЧНЫЙ
ДЛЯ ПЕРЕДАТЧИКА**

Тип микрофона: петличный.
Диапазон передаваемых частот: 51 Гц - 15 990 Гц
Чувствительность: -45 ± 2 дБ/1 кГц
Уровень искажений: 0,9%
Тип штекера: Jack 3,5 мм.
Штекер относительно провода под углом 90 градусов для большей продолжительности службы провода.
Длина провода: 100 см



Устройство для заряда 60 устройств
Ширина корпуса: 37 см
Длина корпуса: 56 см
Высота корпуса: 13 см
Вес: 5,4 кг
Гнездо подключения питания с левой стороны кейса.
Напряжение питания: 220 Вольт.
Вход переменного тока: 110–220 В
Выход постоянного тока: 5 В/40 А, 200 Вт

ЗАРЯДНЫЙ КЕЙС НА 60 УСТРОЙСТВ Retekess ТТ033А	Максимальное количество одновременно заряжаемых устройств: 60.
 ЗАРЯДНЫЙ КЕЙС НА 30 УСТРОЙСТВ Retekess ТТ033А	Устройство для заряда 30 устройств Ширина корпуса: 27 см Длина корпуса: 46 см Высота корпуса: 13 см Вес: 3,6 кг Гнездо подключения питания с левой стороны кейса. Напряжение питания: 220 Вольт. Вход переменного тока: 110–220 В Выход постоянного тока: 5 В/40 А, 200 Вт Максимальное количество одновременно заряжаемых устройств: 30.
 ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ USB (10 ПОРТОВ)	Тип: проводной Цвет: черный Выходной ток на порт: 5В - 3.5А Вход адаптера: AC100-240В 50/60 Гц Выходная мощность: 60 Вт Наличие кабеля: сетевой (вилка) Количество разъемов на блоке ЗУ: 10 Тип разъемов на блоке ЗУ: USB Вес: 300 гр. Размеры без упаковки: 139 x 85 x 36,5 мм Тип установки: настольное
 ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ USB (16 ПОРТОВ)	Тип: проводной Цвет: черный Выходной ток на порт: 5В - 7А Вход адаптера: AC100-240В 50/60 Гц Выходная мощность: 35 Вт Наличие кабеля: сетевой (вилка) Количество разъемов на блоке ЗУ: 16 Тип разъемов на блоке ЗУ: USB Вес: 430 гр. Размеры без упаковки: 190 x 95 x 50 мм Тип установки: настольное